

ANCORA



Tipo de calefactor	Convector eléctrico, uso montado en muro o portátil.
Requerimientos eléctricos	220-240 VAC; 50 Hz
Potencia Nominal	500 / 1000 Watts (2 niveles de potencia)
Dimensiones; peso	460 mm x 400 mm x 75 mm; 3,6 Kg.
Área de operación sugerida	500 watts: 9 a 12 m ² ; 1000 watts: 18 a 20 m ² .
Termostato:	Electrónico de alta precisión.
Enchufe	3 polos
Cable	1,5 m.
Principio de funcionamiento	Convección natural, sin ventilador.
Garantía	2 años.
Servicio Técnico Postventa	Sí.
Mantenición	Requiere sólo limpieza.

FICHA TÉCNICA

Calefactor Convector Ancora, Modelo RANCO , Ionizador Incorporado



Descripción:

- Panel electrónico LED de fácil configuración. Ajuste de temperatura.
- Ajuste de potencia alta/baja permite el ahorro de energía eléctrica.
- Bloqueo electrónico para niños.
- Elemento calefactor en forma de X, para una óptima transferencia de calor, máxima durabilidad y eficiencia.
- Protección IP24.
- Protección térmica ante sobrecalentamientos.
- Accesorios para uso montado en muro o modo portátil.
- Sistema ionizador para limpieza del aire ambiente.
- Sistema protector de seguridad antivuelco.
- Temporizador 24h.
- Certificaciones CE, CB, CCC, SEC.

Ancora Store

gerencia@ancorastore.cl
Cel: + 56 9 52167347
www.ancorastore.cl